



PRODUCTO FICHA TÉCNICA

t + 86 755 8391 1841 | c.e. info@wisdom.hk | www.wisdom.hk

1/4F, No.9, Avenida Zhangbei, Longgang, Shenzhen 518116, China

KL5M

LED Lámpara de Casco Anti-explosiva Certificada por MSHA



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 3.464" (88.0 mm)

1.09 lbs (495 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con tres baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) a 140°F (60°C)

6.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM, con salida de 4.2Vdc

279 lúmenes (14,000 Lux) y 16 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 260 yardas (237 metros)

140 grados de iluminación

Función de S.O.S



19-A090001-0



KL8M

LED Lámpara de Casco Anti-explosiva Certificada por MSHA



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 4.173" (106.0 mm)

1.20 lbs (548 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con cuatro baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree de 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20 °C) a 140°F (60 °C)

8.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM, con salida de 4.2Vdc

279 lúmenes (14,000 Lux) y 20 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 260 yardas (237 metros)

140 grados de iluminación

Función de S.O.S



19-A090001-0



KL12M

LED Lámpara de Casco Anti-explosiva Certificada por MSHA



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 4.173" (106.0 mm)

1.20 lbs (548 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con cuatro baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) a 140°F (60°C)

6.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM, con salida de 4.56Vdc

279 lúmenes (14,000 Lux) y 24 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 260 yardas (237 metros)

140 grados de iluminación

Función de S.O.S



19-A090001-0



KL5M

LED Lámpara de Casco Anti-explosiva
Certificada por ATEX ia Ma & IECEx Ex ia Ma



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 3.464" (88.0 mm)

1.09 lbs (495 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con tres baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de 32°F (0 °C) a 104°F (40 °C)

6.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM,
con salida de 4.2Vdc

340 lúmenes (18,000 Lux) y 13 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 293 yardas (268 metros)

120 grados de iluminación

Función de S.O.S



IM1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL8M

LED Lámpara de Casco Anti-explosiva
Certificada por ATEX ia Ma & IECEx Ex ia Ma



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 4.173" (106.0 mm)

1.20 lbs (548 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con cuatro baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de 32°F (0 °C) a 104°F (40 °C)

8.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM,
con salida de 4.2Vdc

430 lúmenes (24,000 Lux) y 13 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 340 yardas (310 metros)

120 grados de iluminación

Función de S.O.S



IM1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL12M

LED Lámpara de Casco Anti-explosiva
Certificada por ATEX ia Ma & IECEx Ex ia Ma



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 4.173" (106.0 mm)

1.20 lbs (548 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con cuatro baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de 32°F (0 °C) a 104°F (40 °C)

10 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM,
con salida de 4.2Vdc

512 lúmenes (28,000 Lux) y 13 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 367 yardas (335 metros)

120 grados de iluminación

Función de S.O.S



IM1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL5M

LED Lámpara de Casco con Certificación de Seguridad Eléctrica CE



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 3.464" (88.0 mm)

1.09 lbs (495 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con tres baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) a 140°F (60°C)

6.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM, con salida de 4.2Vdc

340 lúmenes (18,000 Lux) y 13 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 293 yardas (268 metros)

120 grados de iluminación

Función de S.O.S



KL8M

LED Lámpara de Casco con Certificación de Seguridad Eléctrica CE



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 4.173" (106.0 mm)

1.20 lbs (548 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con cuatro baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) a 140°F (60°C)

8.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM, con salida de 4.2Vdc

430 lúmenes (24,000 Lux) y 13 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 340 yardas (310 metros)

120 grados de iluminación

Función de S.O.S



KL12M

LED Lámpara de Casco con Certificación de Seguridad Eléctrica CE



Especificaciones

Lámpara Anchura 2.952" (75.0 mm) * Profundidad 2.913" (74.0 mm) * Altura 3.031" (77.0 mm)

Batería Anchura 3.692" (93.8 mm) * Profundidad 1.507" (38.3 mm) * Altura 4.173" (106.0 mm)

1.20 lbs (548 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP68

Tolerancia a la tortura y al impacto

Clip montable en el casco

Dispositivo recargable con cuatro baterías Panasonic de Li-ion de 1,200 ciclos de carga

Fuente LED Cree 100,000 horas de vida útil

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) a 140°F (60°C)

6.5 horas de tiempo de carga con un cargador dedicado proporcionado por WISDOM, con salida de 4.56Vdc

512 lúmenes (28,000 Lux) y 13 horas de duración en modo de alto brillo

Rango de iluminación de 367 yardas (335 metros)

120 grados de iluminación

Función de S.O.S



WISDOM

ESTABLECIENDO LA MARCA DE

Clase Mundial



t + 86 755 8391 1841 | c.e. info@wisdom.hk | www.wisdom.hk

1/4F, No.9, Avenida Zhangbei, Longgang, Shenzhen 518116, China